

SecuFix

Erweiterte Diebstahlsicherung für Ihre wertvollen Module!

- jederzeit nachrüstbar
- nicht zu knacken
- konkurrenzlos günstig

Herkömmliche Systeme zur Diebstahlsicherung basieren auf Sonderschrauben, werden mit Spezialwerkzeugen montiert und müssen von Anfang an eingeplant werden. Für alle denkbaren Spezialschrauben werden heutzutage im Heimwerkerbereich bereits Spezialwerkzeuge angeboten!



Schletter SecuFix© ist konkurrenzlos einfach, jederzeit nachrüstbar und kann nur mit Elektrowerkzeug und mit einem definiertem Zeitaufwand wieder geöffnet werden.

Wie das geht? Für die herkömmlichen Imbusschrauben liefern wir Ihnen eine Edelstahlkugel mit genau passendem Durchmesser auf Wunsch dazu. Nach Inbetriebnahme der Anlage (wenn Sie sicher sind, dass keine Verbindung mehr geöffnet werden muß) sichern Sie alle Schrauben durch Einschlagen der **SecuFix-Kugel** – fertig! Natürlich für Schrägdach, Flachdach oder Freiflächenanlagen gleichermaßen verwendbar!

Und so geht's:



Kugel eingeschlagen – fertig!



Schraube mit normalen Werkzeugen nicht zu öffnen!

Durch die sehr enge Mittelklemme ist auch ein Lösen mittels Zange unmöglich.



Öffnen (z.B. bei Moduldefekt):

Schlitz einschneiden und mit großem Schraubendreher lösen.



SecuFix2

bietet noch besseren Schutz!

Jede mechanische Diebstahlsicherung ist natürlich immer nur eine Verzögerung und kann Diebstahl nicht verhindern, sondern nur erschweren. Deswegen ist auch in jedem Falle eine Kombination mit weiteren Maßnahmen zu empfehlen, wenn sich Anlagen in nicht einsehbaren Bereichen befinden.

Sind Module in einer Reihe verlegt, so ist eine Umgehung herkömmlicher Schraubensicherungen (Abreißschrauben, Sonder-Antriebe oder auch SecuFix-Kugeln) mit einer gewissen „rohen Gewalt“ möglich, indem die Endklemmen der Modulreihen zerstört werden.



Eine Zusatzmaßnahme, die hier die Demontage wiederum weiter erschwert und dadurch den Diebstahl verzögert bzw. u.U. verhindert ist das Konzept **SecuFix-2**©:

Mit einem speziellen Zusatz-Kit werden die jeweils ersten Module einer Reihe zusätzlich von unten befestigt (siehe Skizze). Durch die spezielle Montageform ist so **das erste Modul auch noch dann gesichert, wenn die Endklemmen gewaltsam zerstört werden!** Eine Demontage wäre nur durch Zerstörung der ersten Mittelklemme möglich, die aber durch die Montage zwischen zwei Modulen sehr gut geschützt ist. **So kann das erste Modul praktisch nur durch Zerstörung des Rahmens entfernt werden.**

SecuFix-2 bietet als ideale Ergänzung zu SecuFix eine weitere wesentliche Erschwerung der Demontage von Modulen und damit zusätzliche Abschreckung und Schutz für Ihre Anlage.

Montage in 3 Schritten



Die Anlagenzusammenstellung erfolgt auch hier bequem mit unserem Autokalkulator.
Bitte beachten Sie aber, dass die Module einen passenden L-förmigen Rahmen haben müssen.